









### Technische Daten:

Temperaturbereich:	-40 °C bis +90 °C
Spannungsbereich:	max. 350 V
Anschluss Seite 1:	M12 Buchsenstecker, 5-polig, A-kodiert
Anschluss Seite 2:	M12 Stiftstecker, 5-polig, A-kodiert

### Leitungseigenschaften:

SAB Artikelnummer:	L0656-9004
Abmessung:	2 x 0,34 mm <sup>2</sup> + 2 x 0,34 mm <sup>2</sup>
Leiter:	blanke Cu-Litze, feindrätig
Isolierhülle:	FEP
Abschirmung:	Geflecht aus verzinnnten Cu-Drähten
Mantel:	PUR, rotilla (ähnlich RAL 4001)
Außendurchmesser:	ca. 7,5 mm

Artikelnummer mit Längenschlüssel	
Länge	Art.-Nr.: S0656-4003-_____
0,5 m	00050
1,0 m	00100
2,0 m	00200
3,0 m	00300
5,0 m	00500
7,5 m	00750
10,0 m	01000
15,0 m	01500
20,0 m	02000
25,0 m	02500

Anschlussbild/Steckerbelegung		
M12 Buchsenstecker	Ader	M12 Stiftstecker
Pin 1	Beilauflitze	Pin 4
Pin 2	 rot 	Pin 3
Pin 3	 schwarz 	Pin 5
Pin 4	 weiß 	Pin 2
Pin 5	 blau 	Pin 3
Gehäuse	Schirm	Gehäuse